

0	Teljesítménynyilatkozat 030 _15435_20190710_W																																			
1	Zsalukő betonból (Kerítés- és falazókő termékcsalád)																																			
2	Termék neve: Standard kerítés- és falazókő	Termékszám - a termék méretétől és/vagy színétől függően 21767; 21768; 21957; 21958; 22395; 22396; 22397; 22398; 22399; 22400; 22401; 22402; 22403; 22404; 22405; 22406; 22490; 22491; 22492; 22493; 22494; 22495; 22496; 22497; 22498; 22499; 22500; 22501;																																		
3	Felhasználás zsalukőként szárazon vagy habarcsba rakva, utólagos beton vagy habarcskitöltéssel, belső és külső válaszfalak készítéséhez az EN 15435/2008-nak megfelelően																																			
4	Gyártó: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf																																			
6	Az értékeléshez és a teljesítmény-állandóság felülvizsgálatához alkalmazott rendszer: System 4																																			
9	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Igazolt teljesítmény:</th> </tr> <tr> <th>Lényeges ismertetőjelek</th> <th>Teljesítmény</th> <th>Harmonizált műszaki előírások</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Szerkezeti kialakítás - Méretek - Maximális méreteltérés - Bevágás a belső lyuk </td> <td> 500 x 200 x 200 mm +/- 3 mm 2830 mm² </td> <td> EN 15435:2008 </td> </tr> <tr> <td> Nettó száraz térfogatsűrűség </td> <td> 1930 kg/m³ </td> <td> EN 15435:2008 </td> </tr> <tr> <td> Száradási zsugorodás / nedvességfüggő alakváltozás </td> <td> NPD </td> <td> EN 772-14:2002 </td> </tr> <tr> <td> Tűzvédelmi besorolás </td> <td> Osztály A1 </td> <td> 96/603/EU </td> </tr> <tr> <td> Páraáteresztő képesség </td> <td> NPD </td> <td> EN 1745:2012 </td> </tr> <tr> <td> Mechanikai szilárdság - Bordák húzószilárdsága </td> <td> 0,81 N/mm² </td> <td> EN 15435:2008 </td> </tr> <tr> <td> Léghanggátlás </td> <td> NPD </td> <td> EN 15435:2008 </td> </tr> <tr> <td> Hőátbocsájtási ellenállás </td> <td> NPD </td> <td> EN 1745:2012 </td> </tr> <tr> <td> Tartósság </td> <td> NPD </td> <td> EN 15435:2008 </td> </tr> </tbody> </table>			Igazolt teljesítmény:			Lényeges ismertetőjelek	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások	Szerkezeti kialakítás - Méretek - Maximális méreteltérés - Bevágás a belső lyuk	500 x 200 x 200 mm +/- 3 mm 2830 mm²	EN 15435:2008	Nettó száraz térfogatsűrűség	1930 kg/m³	EN 15435:2008	Száradási zsugorodás / nedvességfüggő alakváltozás	NPD	EN 772-14:2002	Tűzvédelmi besorolás	Osztály A1	96/603/EU	Páraáteresztő képesség	NPD	EN 1745:2012	Mechanikai szilárdság - Bordák húzószilárdsága	0,81 N/mm²	EN 15435:2008	Léghanggátlás	NPD	EN 15435:2008	Hőátbocsájtási ellenállás	NPD	EN 1745:2012	Tartósság	NPD	EN 15435:2008
Igazolt teljesítmény:																																				
Lényeges ismertetőjelek	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások																																		
Szerkezeti kialakítás - Méretek - Maximális méreteltérés - Bevágás a belső lyuk	500 x 200 x 200 mm +/- 3 mm 2830 mm²	EN 15435:2008																																		
Nettó száraz térfogatsűrűség	1930 kg/m³	EN 15435:2008																																		
Száradási zsugorodás / nedvességfüggő alakváltozás	NPD	EN 772-14:2002																																		
Tűzvédelmi besorolás	Osztály A1	96/603/EU																																		
Páraáteresztő képesség	NPD	EN 1745:2012																																		
Mechanikai szilárdság - Bordák húzószilárdsága	0,81 N/mm²	EN 15435:2008																																		
Léghanggátlás	NPD	EN 15435:2008																																		
Hőátbocsájtási ellenállás	NPD	EN 1745:2012																																		
Tartósság	NPD	EN 15435:2008																																		
10	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében: Schwarz Michael / Minőségmenedzsment név és beosztás Weppersdorf, 11.01.2023 a kiállítás helye és ideje  FRIEDL STEINWERKE FRIEDL STEINWERKE GMBH INDUSTRIEGELÄNDE 2 7331 WEPPELSDORF TEL +43-(0)2618-3208-0 aláírás																																			