

0	Teljesítménynyilatkozat 030 _15435_20190710_W		
1	Zsalukő betonból (Kerítés- és falazókő termékcsalád)		
2	Termék neve:	Termékszám - a termék méretétől és/vagy színétől függően	
	Nuavo XL kerítés- és falazókő	22395; 22396; 22397; 22398; 22399; 22400; 22401; 22402; 22403; 22404; 22405; 22406; 22490; 22491; 22492; 22493; 22494; 22495; 22496; 22497; 22498; 22499; 22500; 22501; 22717; 22718; 22719; 22720; 22721; 22722; 22723; 22724;	
	Standard kerítés- és falazókő	21767; 21768; 21957; 21958;	
3	Felhasználás zsalukőként szárazon vagy habarcsba rakva, utólagos beton vagy habarcskitöltéssel, belső és külső válaszfalak készítéséhez az EN 15435/2008-nak megfelelően		
4	Gyártó: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf		
6	Az értékeléshez és a teljesítmény-állandóság felülvizsgálatához alkalmazott rendszer: System 4		
9	Igazolt teljesítmény:		
	Lényeges ismertetőjelek	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
	Szerkezeti kialakítás - Méretek - Maximális méreteltérés - Bevágás a belső lyuk	500 x 200 x 200 mm +/- 3 mm 2830 mm²	EN 15435:2008
	Nettó száraz térfogatsűrűség	1930 kg/m³	EN 15435:2008
	Száradási zsugorodás / nedvességfüggő alakváltozás	NPD	EN 772-14:2002
	Tűzvédelmi besorolás	Osztály A1	96/603/EU
	Páraáteresztő képesség	NPD	EN 1745:2012
	Mechanikai szilárdság - Bordák húzószilárdsága	0,81 N/mm²	EN 15435:2008
	Léghanggátlás	NPD	EN 15435:2008
	Hőátbocsátási ellenállás	NPD	EN 1745:2012
	Tartósság	NPD	EN 15435:2008
	10	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében: Weninger Thomas / Minőségmenedzsment név és beosztás Weppersdorf, 02.03.2026 a kiállítás helye és ideje  aláírás	