

0	Teljesítménynyilatkozat 016 _1339_20150428_W																																																
1	Lapok betonból (Nemeszúalékkal ellátott öntött lapok)																																																
2	Termék neve:	Termékszám- a termék méretétől és színétől függően:																																															
	Patrium homokszórt DP120	21056; 21057; 21058; 21059; 21060; 21061; 21062; 21063; 21064; 21065; 21066; 21067; 21068; 21069; 21070; 21071; 21072; 21073; 21093; 21094; 21095; 21096; 21097; 21098; 21099; 21100; 21101; 21102; 21103; 21104; 21112; 21113; 21114; 21115; 21116; 21117; 21118; 21119; 21120; 21121; 21122; 21123; 21124; 21125; 21126; 21127; 21128; 21129; 21130; 21131; 21132; 21133; 21134; 21135;																																															
3	alkalmazás térburkolatként kültérben, beltérben és tetőszerkezeten az EN1339/2007 szerint																																																
4	Gyártó: Friedl Steinwerke GmbH - Industriegelände 2 - 7331 Weppersdorf																																																
6	Az értékeléshez és a teljesítmény-állandóság felülvizsgálatához alkalmazott rendszer: System 4																																																
9	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="5">Igazolt teljesítmény:</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Lényeges ismertetőjelek</th> <th colspan="3">Teljesítmény</th> <th rowspan="2">Harmonizált műszaki előírások</th> </tr> <tr> <th>Kültéri burkolatként</th> <th>Beltéri burkolatként</th> <th>Tetőburkolatként</th> </tr> <tr> <td>Tűzállóság</td> <td>Osztály A1</td> <td>Osztály A1</td> <td>Osztály A1</td> <td>96/603/EU</td> </tr> <tr> <td>Tűzállóság külső behatáskor</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>kielégítő</td> <td>2000/553/EU</td> </tr> <tr> <td>Azbesztmentesség</td> <td>nem tartalmaz</td> <td>nem tartalmaz</td> <td>nem tartalmaz</td> <td rowspan="5">EN 1339:2003 + AC2006</td> </tr> <tr> <td>Törésállóság</td> <td>Osztály 2 (T)</td> <td>Osztály 2 (T)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Csúszásellenállás</td> <td>USRV 38</td> <td>USRV 38</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Hővezető képesség</td> <td>NPD</td> <td>NPD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tartósság</td> <td>Osztály 3 (D)</td> <td>Osztály 3 (D)</td> <td>-</td> </tr> </table>					Igazolt teljesítmény:					Lényeges ismertetőjelek	Teljesítmény			Harmonizált műszaki előírások	Kültéri burkolatként	Beltéri burkolatként	Tetőburkolatként	Tűzállóság	Osztály A1	Osztály A1	Osztály A1	96/603/EU	Tűzállóság külső behatáskor	-	-	kielégítő	2000/553/EU	Azbesztmentesség	nem tartalmaz	nem tartalmaz	nem tartalmaz	EN 1339:2003 + AC2006	Törésállóság	Osztály 2 (T)	Osztály 2 (T)	-	Csúszásellenállás	USRV 38	USRV 38	-	Hővezető képesség	NPD	NPD	-	Tartósság	Osztály 3 (D)	Osztály 3 (D)	-
Igazolt teljesítmény:																																																	
Lényeges ismertetőjelek	Teljesítmény			Harmonizált műszaki előírások																																													
	Kültéri burkolatként	Beltéri burkolatként	Tetőburkolatként																																														
Tűzállóság	Osztály A1	Osztály A1	Osztály A1	96/603/EU																																													
Tűzállóság külső behatáskor	-	-	kielégítő	2000/553/EU																																													
Azbesztmentesség	nem tartalmaz	nem tartalmaz	nem tartalmaz	EN 1339:2003 + AC2006																																													
Törésállóság	Osztály 2 (T)	Osztály 2 (T)	-																																														
Csúszásellenállás	USRV 38	USRV 38	-																																														
Hővezető képesség	NPD	NPD	-																																														
Tartósság	Osztály 3 (D)	Osztály 3 (D)	-																																														
10	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében: Schwarz Michael / Minőségmenedzsment név és beosztás Weppersdorf, 14.11.2017 a kiállítás helye és ideje  aláírás																																																